

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 过滤器询价公告

项目概况：

因我司第三车间丸剂工序需要更换初、中、高效过滤器，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对我司过滤器的采购进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。

### 一、采购内容：

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	高效液槽过滤器	尺寸：390*390*90mm 风量：500m <sup>3</sup> /h	22	个	1、外框：阳极铝合金框，四周拼角处需进行打胶密封处理，液槽深度宽度需符合标准。 2、尺寸偏差：±2mm 以内 3、滤材：高效率低阻力超细玻璃纤维滤纸 4、滤材折高：≥75mm 以上 5、滤材折距：≥28 折/100mm 6、过滤效率：99.995%0.3um(符合新版 GMP) 7、分隔物：Low-outgassing 热熔胶 8、护网：扩张阳极处理铝网 9、液槽胶量：深度 80%-90% 10、耐压强度：不得低于 600PA 11、最高温度：70℃；最高湿度：100% 12、PAO扫描检漏所有点的泄漏率≤0.01%
2	高效液槽过滤器	尺寸：524*524*90mm 风量：1000m <sup>3</sup> /h	39	个	
3	高效液槽过滤器	尺寸：965*660*90mm 风量：2000m <sup>3</sup> /h	8	个	
4	初效板式过滤器	尺寸：595*595*45mm 效率：G4	12	个	1、初效过滤器框架材质：全铝合金外框，铝包角（角码），表面均需做阳极磨砂处理；龙骨支架材质：防腐蚀镀锌钢板；滤料材质：10mm 厚无纺布滤料。 效率：G4 ≥50%@5 μm。 2、中效过滤器外框：全铝合金外框，铝包角（角码），表面均需做阳极磨砂处理；支撑架材质为防腐蚀镀锌钢板，滤料材质：复合纤维滤料，具有抗菌防病毒功能，确保滤袋呈“V”型结构，性能稳定。 效率：F6 ≥60%@0.5 μm；F8 ≥90%@0.5 μm
5	中效袋式过滤器	尺寸：595*595*534mm 袋数：8 效率：F6	9	个	
6	中效袋式过滤器	尺寸：495*595*534mm 袋数：6 效率：F6	3	个	
7	中效袋式过滤器	尺寸：595*595*534mm 袋数：8 效率：F8	9	个	
8	中效袋式过滤器	尺寸：495*595*534mm 袋数：6 效率：F8	3	个	

## 二、参选单位资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

（二）经营范围应有制冷、空调设备制造，或环境保护专用设备制造。

（三）需提供 ISO 三大体系证书。

（四）具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告（报告出具日期距货物生产日期不得超过一年）。

（五）供应商须提供近三年内与国内知名制药企业合作过过滤器业绩，需提供双方签订采购合同及验收文件作为证明。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；不接受联合体参选。

（七）所提供过滤器须符合国家及行业相关标准，提供产品质量合格证明文件（加盖公章）。

## 三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，需于报名时间内致电漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

## 四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）报名时间：2025 年 11 月 18 日——2025 年 11 月 21 日，

上午 9:00-12:00，下午 3:00-17:30。

(二) 递交截止时间：2025 年 11 月 24 日 17 时。

(三) 递交邮箱：[shebei@zzpzh.com](mailto:shebei@zzpzh.com)（邮箱主题需注明“过滤器报名+厂家名称”，未按要求备注视为无效报名。）

#### 五、发布公告的媒介：

本公告在福建省国资采购平台(<http://ygcg.fjcqjy.com/>)、漳州片仔癀药业股份有限公司官网(<https://www.zzpzh.com/>) 发布。

#### 六、联系方式：

联系人：林工，电 话：0596-2302058

漳州片仔癀药业股份有限公司  
物资采购 询价报价单

序号	名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	高效液槽 过滤器	尺寸: 390*390*90mm 风量: 500m <sup>3</sup> /h	22	个			1、外框: 阳极铝合金框, 四周拼角处需进行打胶密封处理, 液槽深度宽度需符合标准。 2、尺寸偏差: ±2mm 以内 3、滤材: 高效率低阻力超细玻璃纤维滤纸 4、滤材折高: ≥75mm 以上 5、滤材折距: ≥28 折/100mm 6、过滤效率: 99.995%0.3um (符合新版 GMP) 7、分隔物: Low-outgassing 热熔胶 8、护网: 扩张阳极处理铝网 9、液槽胶量: 深度 80%-90% 10、耐压强度: 不得低于 600PA 11、最高温度: 70℃; 最高湿度: 100% 12、PA0扫描捡漏所有点的泄漏率≤0.01%
2	高效液槽 过滤器	尺寸: 524*524*90mm 风量: 1000m <sup>3</sup> /h	39	个			
3	高效液槽 过滤器	尺寸: 965*660*90mm 风量: 2000m <sup>3</sup> /h	8	个			
4	初效板式 过滤器	尺寸: 595*595*45mm 效率: G4	12	个			
5	中效袋式 过滤器	尺寸: 595*595*534mm 袋数: 8 效率: F6	9	个			
6	中效袋式 过滤器	尺寸: 495*595*534mm 袋数: 6 效率: F6	3	个			
7	中效袋式 过滤器	尺寸: 595*595*534mm 袋数: 8 效率: F8	9	个			
8	中效袋式 过滤器	尺寸: 495*595*534mm 袋数: 6 效率: F8	3	个			

价税合计人民币金额 (大写): 元整 (¥ )

说明：1、报价单签名盖章后于 2025 年 11 月 24 日 17 时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zpzph.com，逾期

无效。

- 2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。
- 3、最高限价为 25000.00 元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含 13%增值税专用发票、运费；**货期 20 天以内（必须响应，若中选单位无法按双方约定供货，延期 1 天扣 500 元，结算时从结算款中扣除）。**
- 4、结算方式：我司收到货品并验收合格后，凭供方发票 2 周内办理付款。
- 5、提供 ISO 三大体系证书、具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告（报告出具日期距货物生产日期不得超过一年）、提供业绩佐证等。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司

报价方（盖章）：

询价人：

报价人：

电话：0596-2302058

电话：

询价日期：2025年11月18日

报价日期：2025年 月 日